

FIOLE JAUGEE OPAQUE PMP



REF	MATIERE	COLORIS	CONTENANCES		Tolérance +/- ml	FILETAGE GL	QUANTITE	
			UTILE ml	H mm			CARTON	SACHET
670040	PMP	Transparent	10	90	0,04	18	2	
671040	PMP	Transparent	25	115	0,04	18	2	
672040	PMP	Transparent	50	150	0,06	18	2	
673040	PMP	Transparent	100	180	0,10	18	2	
674040	PMP	Transparent	250	235	0,15	25	2	
675040	PMP	Transparent	500	270	0,25	25	2	
676040	PMP	Transparent	1 000	310	0,40	32	1	

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- UV Absorbant pour la conservation des substances sensible à la lumière.
- Transparent, avec bouchon à pas de vis en PP coloré dans la masse et marquage circulaire ajusté de manière individuelle. Les tolérances sont conformes aux exigences imposées pour la catégorie A selon la norme DIN EN ISO 1042. Avec impression du numéro de lot et du certificat.
- Les contraintes thermiques jusqu'à 121°C (autoclavage) ne causent pas le dépassement durable du seuil de tolérance. Afin de ménager l'impression, nous conseillons un nettoyage jusqu'à 60°C maximum.

FCL MEDIC

« Les 4 Cheminées » - 3 et 5 rue Gustave EIFFEL - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN - France
 Tél. : + 33 (0)2.38.73.95.39 - Fax : +33 (0)2.38.72.51.54 - E-mail. : contact@fclmedic.fr
 Site : www.fclmedic.fr

