

FLACON DE LABORATOIRE AFILETAGE GL 45 A GAINAGE SYNTHETIQUE DURAN®



USP
Standard

A
121 °C

Retrace
Code

ISO
4796-1

REF	MATIERE	CONTENANCES		H mm	Ø mm	Filetage GL	QUANTITE	
		UTILE ml					CARTON OU PACK	PALETTE
10 926 76	DURAN®	25		70	36	25	10	5200
1 092 677	DURAN®	50		87	46	32	10	3420
21 805 24	DURAN®	100		100	56	45	10	1540
21 805 29	DURAN®	150		110	62	45	10	1260
21 805 36	DURAN®	250		138	70	45	10	700
21 805 44	DURAN®	500		176	86	45	10	360
21 805 51	DURAN®	750		203	95	45	10	280
21 805 54	DURAN®	1 000		225	101	45	10	210
21 805 63	DURAN®	2 000		260	136	45	10	120
21 805 69	DURAN®	3 500		295	160	45	1	48
21 805 73	DURAN®	5 000		330	182	45	1	48

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- Graduation facilement lisible et grande zone d'écriture pour une identification aisée.
- Impression par cuisson et donc très résistante.
- Résistance thermique du gainage synthétique en PU : -30°C à +135°C. Le revêtement constitue une protection contre les rayures, l'écoulement et les éclats et convient de façon idéale pour le transport et l'entreposage de substances toxiques ou d'échantillons précieux.
- Protection UV jusqu'à une longueur d'onde d'env.380nm.
- Très grande transparence. Convient pour le four micro-ondes.
- Exemples d'applications : entreposage, transport et manipulation sûre de substances toxiques.
- ¹ Avec bord de verre spécialement moulé pour un déversement meilleur (une bague supplémentaire de déversement est donc superflue).
- Une amplification de l'épaulement des flacons de 100-2000ml permet de voir plus aisément.

FCL MEDIC

« Les 4 Cheminées » - 3 et 5 rue Gustave EIFFEL - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN - France
Tél. : + 33 (0)2.38.73.95.39 - Fax : +33 (0)2.38.72.51.54 - E-mail. : contact@fclmedic.fr
Site : www.fclmedic.fr

