

FLACON DE LABORATOIRE A FILETAGE GLS 80 GAINAGE SYNTHETIQUE DURAN®



USP
Standard

A
121 °C

Retrace
Code

REF	MATIERE	CONTENANCES		H mm	Ø mm	Filetage GL	QUANTITE	
		UTILE ml					CARTON OU PACK	PALETTE
AVEC CAPUCHON VISSE ET BAGUE DE DEVERSEMENT EN PP (BLEU)								
11 601 52	DURAN®	500		148	101	80	10	280
11 601 63	DURAN®	1 000		218	101	80	10	210
21 865 69 5	DURAN®	3 500						
11 601 64	DURAN®	2 000		248	136	80	10	120
11 601 65	DURAN®	5 000		310	182	80	1	48

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- Avec graduation facilement lisible et grande zone d'écriture pour une identification aisée.
- Impression par cuisson et donc très résistante.
- Complet avec capuchon à fermeture rapide bleu (PP, joint à lèvres intégré) et bague de déversement (PP) pour prélèvement sans perte de gouttes et un travail sûr et propre. Résistance thermique du capuchon et de la bague de déversement : +140 °C. Le filetage spécial permet d'ouvrir le capuchon en moins d'un tour. Le large diamètre de 80 mm du col facilite le remplissage et le prélèvement de poudres et de substances visqueuses.
- Résistance thermique du gainage en matière plastique en PU: -30 °C à +135 °C.
- Le revêtement constitue une protection contre les rayures, l'écoulement et les éclats et convient de façon idéale pour le transport et l'entreposage de liquides toxiques ou d'échantillons précieux.
- Protection UV jusqu'à longueur d'onde d'env. 380 nm.
- Très grande transparence.
- Convient pour le four à micro-ondes.
- Exemples d'applications : Entreposage, transport et manipulation sûre de substances toxiques.

FCL MEDIC

« Les 4 Cheminées » - 3 et 5 rue Gustave EIFFEL - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN - France
Tél. : + 33 (0)2.38.73.95.39 - Fax : +33 (0)2.38.72.51.54 - E-mail. : contact@fclmedic.fr
Site : www.fclmedic.fr

