



FLACON/CAPUCHON PREMIUM DURAN®



REF	MATIERE	CONTENANCES		H mm	Ø mm	Filetage DIN GL	QUANTITE	
		UTILE ml					CARTON OU PACK	PALETTE
11 270 75	DURAN®	100		100	56	45	10	1540
11 270 76	DURAN®	250		138	70	45	10	700
11 270 77	DURAN®	500		176	86	45	10	360
11 270 78	DURAN®	1 000		225	101	45	10	210

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- Flacon Premium DURAN® avec filetage DIN, GL 45.
- Avec graduation facilement lisible et grande zone d'écriture pour une identification aisée. Impression par cuisson et donc très résistante.
- Complet avec bague de déversement et capuchon en TpCh 260 (semblable au PFA) Le capuchon à visser Premium avec joint en silicone revêtu de PTFE1 est incolore et résiste à des températures de -196 °C à +260 °C.
- Outre les propriétés éprouvées DURAN®, résistance aux chocs thermiques de 160 K contrôlée par le TÜV allemand, confirmé par l'estampillage du symbole GS (ID TÜV : 0000020715). USP/verre neutre/conformité à FDA du système complet comprenant le flacon, le capuchon et la bague de déversement. DMF disponible sur demande (DMF n° 19757). Précision de graduation $\pm 5\%$. Une graduation partielle supplémentaire ainsi qu'une graduation supplémentaire en sens opposé facilitent la lecture.
- Exemples d'applications : En raison des propriétés, idéal pour les applications dans l'industrie pharmaceutique, manipulation de produits agressifs, procédés de stérilisation (stérilisation par air chaud et à sec).

FCL MEDIC

« Les 4 Cheminées » - 3 et 5 rue Gustave EIFFEL - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN - France
 Tél. : + 33 (0)2.38.73.95.39 - Fax : +33 (0)2.38.72.51.54 - E-mail. : contact@fclmedic.fr
 Site : www.fclmedic.fr

