

ENTONNOIR A TIGE COURTE DURAN®



USP
Standard

A
121 °C

DIN ISO
4798

REF	MATIERE	d mm	h mm	Hauteur de la tige mm	Ø de la tige mm	Filtre en papier correspondant Ø mm	QUANTITE	
							CARTON OU PACK	PALETTE
21 351 23	DURAN®	35	60	35	6	45-55	10	
21 351 28*	DURAN®	45	80	45	6	55-70	10	
21 351 33	DURAN®	55	95	55	8	70-90	10	
21 351 38*	DURAN®	70	125	70	8	110-125	10	
21 351 41	DURAN®	80	140	80	10	125-150	10	
21 351 46	DURAN®	100	180	100	10	150-185	10	
21 351 51*	DURAN®	120	210	120	16	185-240	10	
21 351 57	DURAN®	150	265	150	16	240-270	10	
21 351 59*	DURAN®	180	290	150	20	270-320	1	
21 351 61*	DURAN®	200	325	175	26	320-385	1	
21 351 66*	DURAN®	250	370	175	30	385-400	1	
21 351 69*	DURAN®	300	409	175	30	500	1	

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- **Egalement disponible en verre sodo-calcique.**
- Conforme au norme DIN ISO 4798 (sauf *).
- Température maximale +450°C.
- Exemples d'applications: utilisation des liquides brûlants et/ou agressifs.
- Différentes tailles et modèles de tiges (nous consulter).

FCL MEDIC

« Les 4 Cheminées » - 3 et 5 rue Gustave EIFFEL - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN - France
Tél. : + 33 (0)2.38.73.95.39 - Fax : +33 (0)2.38.72.51.54 - E-mail. : contact@fclmedic.fr
Site : www.fclmedic.fr

