

FIOLE POUR FILTRATION DURAN®



USP
Standard

A
121 °C

ISO
6556

DIN
12476

REF	MATIERE	CAPACITE ml	d mm	BAGUE mm	h mm	Olive Ø mm	QUANTITE	
							CARTON OU PACK	PALETTE
21 204 24 5	DURAN®	100	64	24	105	9	10	
21 204 36 5	DURAN®	250	85	34	155	9	10	
21 204 44 5	DURAN®	500	105	34	185	9	10	
21 204 54 5	DURAN®	1 000	135	45	230	9	10	
21 204 63 5	DURAN®	2 000	166	60	255	9	1	

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- Exemples d'applications : aspiration de liquides et filtration sous vide.
- Set de montage KECK: avec olive en plastique amovible (PBT), bride (PP), joint (VMQ, EPDM). Convenant pour fioles de 100 ml—20 000 ml (nous consulter).
- Jeu de joints Guko en EPDM (joints en caoutchouc, pour fioles pour filtration) (nous consulter).
- Fiole disponible également en grand modèle : 3 000 à 20 000 ml.
- Conforme aux normes DIN 12476 et ISO 6556.

FCL MEDIC

« Les 4 Cheminées » - 3 et 5 rue Gustave EIFFEL - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN - France
Tél. : + 33 (0)2.38.73.95.39 - Fax : +33 (0)2.38.72.51.54 - E-mail. : contact@fclmedic.fr
Site : www.fclmedic.fr

